



## AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

Lufttät spotsättning som skapar utrymme för elinstallationen i konstruktioner med synliga takstolar. Den särskilda AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 gör lufttät insättning av takspotlights möjligt när isoleringen ligger utanpå takytan. Den generösa dosan installeras direkt på den befintliga ångspärren. En professionell hantverkare kan med hjälp av AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 lufttät ansluta både enskilda kabel och kabelrör upptill en diameter på 22 mm.

### Fördelar

- Garanterad lufttät enligt DIN 4108-7
- För elektroinstallationer utan krävande installationslager
- Lufttäta genomföringar för ledningar med diameter 4-22 mm

### Användningsområde

- Tätningsmuff: För lufttäta genomföringar av ledningar upptill en diameter på 22 mm
- Generöst monteringsutrymme: Garanterar alltid tillräcklig utrymme för flata och djupa infällda takspotlights
- Variabel justering: Prefabricerade genomföringar inkl. tätningspropp

### Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Dimensioner	för genomföringar med diameter	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
3AIRSDD2SLOD	utan Bussningar	120 x 200 mm			25 Stycken
3AIRSDD2SLMD		120 x 200 mm	4 mm	22 mm	25 Stycken

### Teknisk data

Sammansättning	Generöst monteringsutrymme med EPDM tätningsmuff inkl tätningsproppar	Temperaturbeständighet	-40-80 °C
Bearbetningstemperatur	-5-40 °C	Färg	Vit
Åldersbeständigt klister	30 år	Förvaring	Svalt och torrt

# AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

## Info

AIRSTOP SPOTI LIGHT Tätningsmuffen placeras på sin plats på den synliga takbalkskonstruktionen när ångspärren har monterats.

### (1)

Därefter tätas AIRSTOP SPOTI LIGHT Tätningsmuffen lufttät mot ångspärren.

### (2)

Sedan kan elinstallationens kabelrör installeras efter behov.

