



BUBI LF adhezní základní nátěr

BUBI LF Adhezní základní nátěr je kvalitní přípravný nátěr bez rozpouštědel určený k optimalizaci přilnavosti všech akrylátových, butylových a bitumenkaučukových lepicích pásek. Je použitelný na všechny savé minerální podklady jako je např. sádra, beton, cementová omítka, pórobeton, cihlové a silikátové zdivo s vrstvou uhlazené cementové malty se spárami, jakož i na aglomerované dřevo a běžné dřevo. Jednoduché použití také na styropor, EPS, XPS atd. BUBI LF Adhezní základní nátěr je samolepicí a má dobrou odolnost vůči vodě a teple.

Výhody

- Silné zvýšení přilnavosti na hladké povrchy
- Tvoří přilnavou vrstvu, samolepicí

Doporučené výrobky



AIRSTOP Nanášecí váleček

Dostupné v následujících rozměrech

Číslo položky	Balení	Obsah - kg	Obsah kartonu
3BUBILF	Dávkovací láhev	1 kg	6 Kusů
3BUBILF5	Kanistr	5 kg	1 Kus

Technické údaje

Složení	Vodnatá akrylátová polymerová disperze, bez rozpouštědla	Teplota zpracování	-10-35 °C
Vlastnosti filmu	elastická	Doba schnutí	15 - 40 min
Spotřeba	10 m ² /kg	Barva	Bílá

Skladovatelnost

12 Měsíců v uzavřené nádobě, v suchu, těsně uzavřený; + 15 °C - + 25 °C, bez přímého slunečního záření, není odolný vůči mrazu!

BUBI LF adhezní základní nátěr

Využití

BUBI LF Adhezní základní nátěr je třeba před použitím dobře zamíchat. Rovnoměrně nanášet pomocí válečku nebo štětce (porézní povrchy přetřít dvakrát) a nechat zaschnout. Dbejte na rovnoměrný nátěr! Před přitlačením lepicí pásky nechte základní nátěr odvětrat, dokud nebude průsvitný. Zhoustlý nátěr lze rozředit vodou. Ošetřený povrch je nutné chránit před vlhkostí, prachem atd. Zpracovatelská teplota od -10 °C (vzduch a materiál) / +5 °C (základní nátěr)

