



Tekniskt datablad

BUBI LF Primer

BUBI LF Häftprimer är en lösningsmedelsfri kvalitetsprimer för beredning av underlaget för att optimera de adhesiva egenskaperna hos gummitejper med akrylat, butyl och bitumen. Den kan användas på alla absorberande, mineraliska underlag t.ex. betong, puts, cellbetong, murverk och kalksandsten som är färdiga och jämna. Den kan även appliceras på polystyrenpaneler. BUBI LF Häftprimer är självhäftande och resistent mot fukt och varma temperaturer.

FÖRDELAR

- Ett starkare primerskikt
- Bildar en vidhäftande film, självhäftande

REKOMMENDERADE PRODUKTER



AIRSTOP Appliceringsrulle

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Innehåll - kg	Kartong innehåll
3BUBILF	Doseringsflaska	1 kg	6 stycken
3BUBILF5	Dunk	5 kg	

TEKNISK DATA

Sammansättning	Vattenbaserad akrylatpolymerdispersion	Bearbetningstemperatur	-5–35 °C
Filmegenskaper	elastisk	Torktid	15 - 40 min
Åtgång	10 m ² /kg	Färg	Vit

Förvaring

12 Månader i försluten förpackning, torr, försluten; + 15 °C - + 25 °C , utan sol, produkten är inte frostresistent!

BUBI LF Primer

ANSÖKAN

Rör om ordentligt och applicera BUBI LF Häftprimer jämnt, med rulle eller pensel (bestryk porösa ytor två gånger), och låt torka. Primern bör torka tills den är transparent innan tejen appliceras. Tjock primer kan förtunnas med vatten. Underlaget ska vara plant, fast, torrt och fritt från fett, olja och damm.

