



Technische fiche

BUTYL Dehnflex



Om de lucht- en winddichtheid van de buitenkant van het gebouw te kunnen waarborgen, moet het betreffende folie- en plaatmateriaal bij overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam worden afgedicht. BUTYL Dehnflex wordt speciaal gebruikt voor het afdichten van doorvoeren bij winddichtingen, dampremmen, bekistingsfolie en OSB. Op grond van de hoge flexibiliteit kan het band eenvoudig rond de af te dichten doorvoer worden geleid en netjes worden aangedrukt. Dankzij de extreem hoge kleefkracht kan het op de meest uiteenlopende ondergronden, meestal zonder primer, worden gebruikt.

Voordelen

- Hoge uitbreidbaarheid
- Een band voor alle doorvoeringen

Toepassingsgebied

- Voor de probleemloze afdichting van doorvoeren zoals: Spanten, Ontluchtungsbuizen, Elektrobuizen

Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 Rollen
3DEHN8	80 mm	10 m	4 Rollen
3DEHN1	100 mm	10 m	4 Rollen

Produktgegevensblad

Samenstelling	Eenzijdig klevend, extreem flexibel butylrubberband	Dikte	2 mm
Temperatuurbestendigheid	-40-100 °C	Verwerkingstemperatuur	5-40 °C
Kleur	Lichtgrijs	Buigzaamheid	300 %
Opslag	2 jaar; koel en droog		

BUTYL Dehnflex

Info

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Hoe hoger de aandrukkracht, hoe beter de hechting van de kleefband. Het BUTYL Dehnflex vormt de afdichting en fungeert niet als krachtgesloten verbinding. De hechting op de ondergrond wordt in verbinding met de BUBI LF hechtpriemer, UNI Primer gerealiseerd.

(!)

Butyl- en bitumenbanden hebben een groot eigen gewicht. Als de band op overhangende plaatsen wordt gemonteerd bv. plafonds, vooruitspringende gedeelten, onderkanten waarbij de zwaartekracht rechtstreeks op de band inwerkt, moet hij mechanisch worden beveiligd.

Kabeldoorvoer

Slangdoorvoer

Buismanchet

