



Technisches Datenblatt

## EPDM Innenecke

Thermobond Innenecken werden zum Abdecken von Ecken in Kombination mit Thermobond R Splice Strip verwendet. Die Ecken werden mit Heißluft gespleißt.

### VORTEILE

- Verschweißbar

### VERWENDUNGSZWECK

- Abdecken von Innen- und Außenecken

### ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Abmessungen
3EPDMIE	100 x 100 x 100 mm

### TECHNISCHE DATEN

Dicke	2.5 mm	Verarbeitungstemperatur	-15–40 °C
Farbe	Schwarz	Lagerung	Kühl und trocken in der Originalverpackung

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

# EPDM Innenecke

## INFO

Verarbeitungsrichtlinie auf Anfrage.

ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM  
WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de  
Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
WWW.ISOCELL.COM