



Technisches Datenblatt

EPDM Innenecke

Thermobond Innenecken werden zum Abdecken von Ecken in Kombination mit Thermobond R Splice Strip verwendet. Die Ecken werden mit Heißluft gespleißt.

VORTEILE

- Verschweißbar

VERWENDUNGSZWECK

- Abdecken von Innen- und Außenecken

ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Abmessungen
3EPDMIE	100 x 100 x 100 mm

TECHNISCHE DATEN

Dicke	2.5 mm	Verarbeitungstemperatur	-15–40 °C
Farbe	Schwarz	Lagerung	Kühl und trocken in der Originalverpackung

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

EPDM Innenecke

INFO

Verarbeitungsrichtlinie auf Anfrage.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM
WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de
Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
WWW.ISOCELL.COM