



Technische fiche

FASCON EPDM Band



De EPDM-band is uitstekend geschikt voor de afdichting van gebouwen en verschillende delen van gebouwen die aan niet-drukkend water zijn blootgesteld. Door zijn hoge verouderingsbestendigheid wordt hij ook voor geventileerde gevelconstructies tussen gevelbekleding en onderconstructie ingezet.

Voordelen

- Waterdicht - neemt geen water op, water heeft geen invloed op het materiaal
- Chemische stabiliteit, EPDM verandert niet bij contact met andere materialen
- Hoge verouderingsbestendigheid
- Zelfklevend

Toepassingsgebied

- Voor de afdichting van delen van gebouwen die aan niet-drukkend water zijn blootgesteld
- Voor geventileerde gevelconstructies

Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 Rollen
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 Rollen
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 Rollen
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 Rollen
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 Rollen

Produktgegevensblad

Samenstelling	EPDM - rubber	Doorscheurweerstand (EN 12310-1) langs	356 N
Doorscheurweerstand (EN 12310-1) transversaal	544 N	Dikte	1.2 mm
Temperatuurbestendigheid	-35-80 °C	Kleur	Zwart
UV-Bestendigheid	Duurzaam	Scheurweerstand - langs	198 N / 50 mm
Scheurweerstand - transversaal	185 N / 50 mm	Schuifweerstand van de verbindingen	625 N / 50 mm
Opslag	Koel en droog	Brandklasse (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

FASCON EPDM Band

Info

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Hoe hoger de aandrukkracht, hoe beter de hechting van de kleefband.

