



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

FASCON EPDM- Páska

EPDM páska je ideálna na použitie pri izolácii budov a rôznych stavebných komponentov, ktoré nie sú vystavené vysokému tlaku vody. Vďaka svojej vysokej odolnosti voči starnutiu sa tiež používa pre zozadu odvetrávané fasádne konštrukcie medzi opláštenie budovy a spodnú konštrukciu stavby.

OBLAST POUŽITIA

- K izolácii stavebných prvkov, ktoré nie sú vystavené silnému tlaku vody
- Pre zozadu odvetrávané fasádne konštrukcie


PREDNOSTI

- Neabsorbuje vodu, voda nemá žiaden vplyv na materiál
- Chemická stabilita, v kontakte s ostatnými materiálmi sa kaučuková vrstva nemení
- Vysoká odolnosť proti starnutiu
- Páska je samolepiaca

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	180 mm
Dĺžka role	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Obsah kartónu	8 Rollen	8 Rollen	8 Rollen	4 Rollen	4 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU


Zloženie	EPDM Kaučuk	
Hrúbka	1,2 mm	
Farba	Čierna	
Tepelná odolnosť	-35 °C - 80 °C	
UV-stabilita	Trvalá	
Pevnosť v ťahu	 198 N / 50 mm	 185 N / 50 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu	 356 N	 544 N
Protišmyková odolnosť spojovacích švov	625 N / 50 mm	
Skladovateľnosť	V chlade a v suchu	
Trieda horľavosti	E	

FASCON EPDM- Páska

INFO

Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné.

Čím vyšší je prítlak, tým lepšia je príľnavosť tesniacej náplaste.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com