



PRODUKTDATABLAD

FASCON EPDM Tejp

EPDM Tejp är idealisk för tätning av byggnader och olika konstruktionsdelar som är utsatta för icke-tryckande vatten. Tack vare sin goda åldersbeständighet lämpar den sig också för ventilerade fasadkonstruktioner mellan panel och underkonstruktion.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Tätning av byggkonstruktionsdelar som inte är utsatta för tryckande vatten
- För ventilerade fasadkonstruktioner





FÖRDELAR

- Vattentät - absorberar ej vatten och vatten påverkar inte materialet
- Kemisk stabilitet - EPDM förändras inte vid kontakt med andra material
- Mycket åldersbeständig
- Självhäftande

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	180 mm
Rulllängd	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Kartonginnehåll	8 Rollen	8 Rollen	8 Rollen	4 Rollen	4 Rollen


PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM gummi	
Tjocklek	1,2 mm	
Färg	Svart	
Temperaturbeständighet	-35 °C - 80 °C	
UV-Beständighet	Tålig	
Draghållfasthet	 198 N / 50 mm	 185 N / 50 mm
Hållfasthet mot ytterligare upprivning	 356 N	 544 N
Skjuvningsåligghet för anslutningsfogar	625 N / 50 mm	
Förvaring	Svalt och torrt	
Brandklass	E	

FASCON EPDM Tejp

INFO

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.
Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com