PRODUCTINFORMATIEBLAD

ISOWINDOW FSB Compriband

ISOWINDOW FSB Compriband is een voorgecomprimeerde en langzaam uitzettende voegendichtband bestaande uit duurzaam elastisch en fijnporig polyurethaanschuim met gelijkmatige verdichting. Door deze speciale behandeling verhoogt de dampdichtheid bij temperatuursverhoging. De ISOWINDOW FSB Compriband is geschikt voor toepassing volgens RAL-en ÖNORM B 5320 als conforme voegendichting bij gedefinieerde voegen tussen vensters en gebouw (vb. in houtskeletbouw).

VOORDELEN

- Norm - en RAL conform in 1 bewerking
- Thermisch isolerend
- Onbeperkt houdbaar
- Geluidswerend
- Slagregenbestendig
- Luchtdicht
- Dampdichter langs de binnenzijde (in winter)

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Beschikbare afmetingen op pagina 2

PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	PU- schuim geïmpregneerd met weekmakervrij gemodificeerd polyacrylaat
Kleur	Anthraciet, Binnen, gepoederd grijs
Temperatuurbestendigheid	-30 °C - 80 °C
Slagregendichtheid	≥ 600 Pa / DIN 18542
Verwerkingstemperatuur	5 °C - 30 °C
Thermische geleidbaarheid (gecomprimeerd)	0,0449 W/mK / EN 12667
Opslag	9 Maanden, droog, + 5 °C - + 35 °C, weg van warmtebronnen, stofvrij
Compatibiliteit met andere bouwmaterialen	tot 80 ° C
Gebruiksklasse	MF 1 (BG 1 / BGR)
Beoordeelde voegen-geluidsdichtingsnorm	$R_{s,w,}$ (C:C_h) : 52 (-1/1 dB)
Brandklasse	B1

ISOWINDOW FSB Compriband

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rollengte	voor voegbreedte	voor voegdiepte	Benaming voor bestelling	Kartoninhoud	
8 m	6 - 16 mm	60 mm	58/6 - 16	5 Rollen	40 m
8 m	6 - 16 mm	70 mm	64/6 - 16	4 Rollen	32 m
8 m	6 - 16 mm	80 mm	74/6 - 16	4 Rollen	32 m
8 m	6 - 16 mm	90 mm	84/6 - 16	3 Rollen	24 m
8 m	6 - 16 mm	100 mm	94/6 - 16	4 Rollen	32 m
6 m	10 - 20 mm	60 mm	58/10 - 20	5 Rollen	30 m
6 m	10 - 20 mm	70 mm	64/10 - 20	4 Rollen	24 m
6 m	10 - 20 mm	80 mm	74/10 - 20	4 Rollen	24 m
6 m	10 - 20 mm	90 mm	84/10 - 20	3 Rollen	18 m
6 m	10 - 20 mm	100 mm	94/10 - 20	4 Rollen	24 m

DE MONTAGE VAN DE BAND GEBEURT VOOR HET INBOUWEN.

Voegenbreedte bepalen en juiste band kiezen. Rol openen en de eerste 2 cm verwijderen. Schutpapier ongeveer 20 cm verwijderen. Band met overschot op het venster aanbrengen. Laat de lichtgrijs gepoedercoate kant naar de binnenkant van de ruimte wijzen. Band in de bovenhoek met overschot afsnijden en laten aansluiten. Alle zijden afwerken. Stootvoegen met AIRSTOP SPRINT Luchtdichte lijm opvullen. Venster monteren. Om het opzwellen bij lage temperaturen te versnellen, kan men de band met vocht besproeien. (spuitfles)





ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com