



FICHE PRODUIT

PEMIFO Bande d'arase pour dalle béton en PE

Cette bande d'arase protège vos murs des remontées capillaires du sol.

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient également comme membrane d'étanchéité sous les chapes

AVANTAGES

- Pose en coin
- Anti-dérapant

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

| Largeur de rouleau | Longueur de rouleau | Contenu du carton |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 130 mm | 50 m | 8 Rollen |
| 160 mm | 50 m | 8 Rollen |
| 175 mm | 50 m | 8 Rollen |
| 200 mm | 50 m | 8 Rollen |
| 240 mm | 50 m | 8 Rollen |
| 300 mm | 50 m | 4 Rollen |
| 350 mm | 50 m | 4 Rollen |
| 400 mm | 50 m | 4 Rollen |

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

| | |
|-------------|----------------------|
| Composition | Film LDPE |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Couleur | Noir |
| Poids | 276 g/m ² |
| Stockage | Au frais et au sec |
| Surface | Traitée par sablage |

PEMIFO Bande d'arase pour dalle béton en PE

INFO

Fixez la largeur de la membrane de façon à pouvoir la faire déborder sur les deux côtés de la paroi. Le recouvrement dans les zones de chevauchement de la bande d'arase doit être de 10 cm minimum. Il faut préparer la surface de façon à ce qu'elle soit plane – sans irrégularités.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com