



Technisches Datenblatt

PEMIFO Mauerisolierfolie



Die PEMIFO Mauerisolierfolie ist eine ca. 0,3 mm dicke einlagige Folie aus Kunststoff.

Vorteile

- Übers Eck verlegbar
- Rutschfest

Verwendungszweck

- Auch als Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich geeignet
- Trennschicht zwischen Holz und anderen Baustoffen

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Rollenbreite	Rollenlänge	Kartoninhalt
3BAHN2	130 mm	50 m	8 Rollen
3BAHN6	160 mm	50 m	8 Rollen
3BAHN1	175 mm	50 m	8 Rollen
3BAHN7	200 mm	50 m	8 Rollen
3BAHN	240 mm	50 m	8 Rollen
3BAHN12	300 mm	50 m	4 Rollen
3BAHN8	350 mm	50 m	4 Rollen
3BAHN9	400 mm	50 m	4 Rollen

Technische Daten

Zusammensetzung	LDPE Folie	Dicke	0.3 mm
Flächengewicht	276 g/m ²	Farbe	Schwarz
Lagerung	Kühl und trocken	Oberfläche	Glatt

PEMIFO Mauerisolierfolie

Info

Die Breite der Bahn ist so zu wählen, dass die Folie auf beiden Seiten einer Wand hochgezogen werden kann. Die Stösse der PEMIFO Mauerisolierfolie sollen mind. 10 cm überlappend ausgeführt sein. Die Auflageflächen sind so anzugleichen, dass eine waagrechte Oberfläche ohne Unebenheiten entsteht.

