



PRODUKTDATENBLATT

OMEGA AB Aluband

Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden. Das OMEGA AB Aluband besitzt einen reißfesten Träger aus einem Aluminium/ Polyester-Folienverbund, beschichtet mit einem Bitumenkleber von gutem Haftvermögen sowie hoher Alterungs- und UVBeständigkeit.

VERWENDUNGSZWECK

- Dient als Reparaturband im Dachbereich
- Zum Abdichten und Überkleben von Fugen, Regenrinnen, Traufe- und Kehlblechen sowie Lüftungs- und Entwässerungsrohren und Anschlüssen
- Für Schwellenanschlüsse außen

VORTEILE

- Starke Haftung
- Geteilter Liner
- UV-beständig

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Rollenlänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Linerteilung	-	50/50	75/75	100/100	150/150
Kartoninhalt	12 Rollen	6 Rollen	4 Rollen	3 Rollen	2 Rollen

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	ALU/ PETP - Verbund / Elastomerbitumen
Dicke	1,5 mm
Farbe	Silber/schwarz
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 100 °C
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Verarbeitungstemperatur	-5 °C - 40 °C
Lagerung	Kühl und trocken

OMEGA AB Aluband



INFO

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein.

Das OMEGA AB Aluband übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Die beste Haftung am Untergrund wird in Verbindung mit dem BUBI LF Haftprimer oder dem UNI Primer erreicht.

(!)

Butyl- und Bitumenbänder weisen ein hohes Eigengewicht auf. Bei Montage im überhängenden Bereich z.B. Decken, Auskragungen, im Untersichtbereich, bei denen die Schwerkraft direkt auf das Band einwirkt, ist dieses mechanisch zu sichern.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com