Scheda Tecnica

Nastro in alluminio OMEGA AB

Al fine di assicurare l'ermeticità e la tenuta di vento dell'involucro dell'edificio, è necessario rendere stagni in modo durevole le pellicole o i pannelli di legno previsti a tale scopo in corrispondenza di sovrapposizioni, giunti, raccordi e penetrazioni. Il nastro in alluminio OMEGA AB possiede un supporto antistrappo, realizzato con una pellicola composita in alluminio / poliestere, rivestito con un adesivo bituminoso avente una buona aderenza nonché un'elevata resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.

Vantaggi

- Forte aderenza
- Pellicola protettiva divisa
- Resistente ai raggi uv

Utilizzo previsto

- Serve come nastro per riparazioni nel tetto
- Per la chiusura ermetica e l'incollaggio di giunti, grondaie, lamiere di gronda e conversa nonché tubi di ventilazione e di scolo e raccordi
- Per raccordi soglia esterni

Disponibile nelle seguenti dimensioni

Codice articolo	Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Pellicola tagliata	Contenuto cartone
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 Rotoli
30MAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 Rotoli
30MAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 Rotoli
30MAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 Rotoli
30MAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 Rotoli

Scheda prodotto

Composizione	Compound ALU/ PETP / Bitume elastomerico	Spessore	1.5 mm
Termostabilità	-40–100 °C	Temperatura di lavorazione	-5–40 °C
Colore	Argento/nero	Resistenza ai raggi UV	Durevole
Stoccaggio	Al fresco e all'asciutto		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_IT

Linea guida per il trattamento

Nastro in alluminio OMEGA AB

Info

I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi. Il nastro in alluminio OMEGA AB svolge la funzione di isolante e non di accoppiamento di forza. La migliore adesione al substrato viene raggiunta in combinazione con il primer adesivo BUBI LF et il primer adesivo UNI.

(!)

I nastri di butile e di bitume hanno un peso proprio elevato. Nel montaggio in aree aggettanti come per es. soffitto, sporgenze, intradossi, in cui la forza di gravità agisce direttamente sul nastro, occorre fissare quest'ultimo meccanicamente.





ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_IT