

Technisches Datenblatt

OMEGA Anschlussflansch

Der OMEGA Anschlussflansch besteht aus einem Butyl-Klebeband mit überputz- und überstreichbarem Vliesträger und integrierter Kunststoffleiste zur mechanischen Fixierung des wechselseitigen Anschlusses. Er dient zur Überbrückung der Fenster-/Bauanschlussfuge im Sockelbereich von Türen, zB Balkon-/Terrassentüren. Der Anschlussflansch ist vor allem bei Fenstern/Türen mit Alu-Vorsatzschalen, welche seitlich am Stock eine zu schmale freie Fläche für die Anbindung der Bauwerksabdichtung haben, notwendig.

Vorteile

- Überputz- und überstreichbar
- Geteilter Liner
- Hohe Klebekraft des Butyl - Klebers
- Wasserfest, dehnbar
- Einsatz bei tieferen Temperaturen
- Hält mit Sprühprimer auf Bitumen
- Unebenheiten im Untergrund werden durch die dicke Klebeschicht ausgeglichen

Verwendungszweck

- Überbrückung der Fenster- & Bauanschlussfuge im Sockelbereich
- Bodentiefe Fenster- & Türenelemente
- Speziell für schmale Anschlussflächen

Empfohlene Produkte

	OMEGA POBIT Dichtpaste
	OMEGA FROZEN Klebepaste
	OMEGA UNI Sprühprimer

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Breite	Länge	Kartoninhalt
3AIRANFL200	200 mm	300 mm	10 Stück

Technische Daten

Zusammensetzung	Butyl-Klebeband mit Spinnvliesträger und integrierter Kunststoffleiste	Dicke	0.8 mm
Temperaturbeständigkeit	-40–100 °C	Verarbeitungstemperatur	-5–40 °C
Farbe	Grau / weiß	Lagerung	2 Jahre, kühl und trocken
Freibewitterung	4 Monate		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_DE

Verarbeitungsrichtlinie

OMEGA Anschlussflansch

Vorbereitung



Vor der Montage der Türe/Fenster den Anschlussflansch mit dem wechselseitigen Klebestreifen und Klebepaste OMEGA FROZEN oder UNI MS Klebedichtstoff auf die Stockrückseite kleben. Anschließend den Anschlussflansch mit der integrierten Kunststoffleiste zusätzlich am Stock verschrauben. Nach der Montage der Tür wird der Anschlussflansch mit der vollflächig klebenden Seite auf das Mauerwerk geklebt. Je nach Untergrund ist die Verwendung eines Primers zur Haftverbesserung notwendig. Die Abdichtung hat dann gemäß national gültiger Normen zu erfolgen. Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Auf stark porösen und stark saugenden Untergründen wie Beton, Putz, unbehandeltem Stahl und rohem Holz sowie bei Überlappungen empfehlen wir die Untergrundvorbehandlung mit ISOCELL Primer. Der OMEGA Anschlussflansch muss vollflächig verklebt werden. Fugen > 5mm sind zu hinterlegen. Auf rauen, unebenen Untergründen erreicht man die vollflächige Haftung mit der weichen AIRSTOP ROLL Anpressrolle aus Zellkautschuk.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_DE