

Tekniskt datablad

OMEGA DRAINy StrukturmatTA



DRAINy är en tredimensionell polypropylen strukturmatTA som används för att ventilera tak med plåttäckning. OMEGA DRAINy läggs ovanpå en underlagstakduk. Det skyddar takduken mot värme och från att skadas av plåten och säkerställer ventilation under plåttaket.

FÖRDELAR

- Förenklar plåttäckning av tak
- UV-stabil
- Skyddar takduken från värme

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För luftning under plåttak
- Monteras på underlagstakduk

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Total yta
2QDR	1.4 m	30 m	378 m ²

TEKNISK DATA

Sammansättning	Tredimensionell PP-nätväv	Tjocklek	7.5 mm
Ytvikt	300 g/m ²	Färg	Svart
UV-Beständighet	2 månader	Töjning - på längden	40 %
Töjning - tvärgående	70 %	Töjning	EN 12311-1
Högsta dragkraft - på längden	70 N/ 50 mm	Högsta dragkraft - tvärgående	40 N/ 50 mm
Högsta dragkraft	EN 12311 - 1		

OMEGA DRAIN Y Strukturmatta

(1) MONTERING UNDER PLÅTTAK

Som ventilationslager under takplåten läggs OMEGA DRAIN Y på redan utlagd underlagstakduk. Där det är möjligt skall nätet läggas övernock från takfot till takfot. För att underlätta monteringen kan nätet fixeras med tejp t.ex. AIRSTOP ELASTO. Alternativt används ett lim t.ex. OMEGA QUILLI som punktklimmas för temporär fixering. Vädernas ändrar skall mötas utan överlappning och skall också limmas temporärt. Observera att fixering med lim eller tejp inte får blockera vattenflödesriktningen. Takplåten monteras över Drainy, nätet fixeras av plåten. Vi rekommenderar att OMEGA DRAIN Y och takplåt monteras samtidigt, våd för våd. Detta för att minimera risken för att nätet förstörs genom att montören behöver gå på nätet vid läggningen av takplåten.



(2) TAKFOTSKONSTRUKTION

Vi rekommenderar en avvattning med takfotsplåt.

(3) GENOMFÖRINGAR

Urskärningar för takgenomföringar (fläktor, takfönster, skorstenar osv.) skall göras så små som möjligt och delarna skall fästas så att underlagstakdukens täthet samt de befintliga tätningarna inte skadas. OMEGA DRAIN Y kan skäras med en bladkniv eller så går det utmärkt att använda sax. Leverantören tar inget ansvar för mekaniska skador. De på platsen gällande nationella föreskrifterna och direktiv skall följas. De mikroporösa underlagstakdukarnas täthet kan skadas av träskyddsmedel, motorsågsolja och ämnen som innehåller olja. OMEGA DRAIN Y vävnadsnätet är ingen underlagstakduk, inget "nödtag" och kan inte fylla funktionen av en takläggning. Takläggningen skall mekaniskt fixeras tillsammans med OMEGA DRAIN Y. Våra applikationsingenjörer hjälper Dig gärna!