



SCHEDA PRODOTTO

OMEGA FROZEN Pasta adesiva

La pasta adesiva OMEGA FROZEN è utilizzata per collegare i giunti di EPDM, freni al vapore AIRSTOP, teli di sottotetto e di facciata OMEGA e nastri per finestre ISOWINDOW. Essa aderisce alla maggior parte dei substrati abituali per la costruzione, come per es. legno, metallo, pietra, calcestruzzo, mattoni, in-tonaco e superfici bituminose. Il collegamento adesivo è ad elasticità permanente, resistente all'acqua e soddisfa i requisiti per la tenuta all'aria e al vento dell'involucro dell'edificio secondo il corpus di regole in vigore, come per es. la norma DIN 4108-7.

VANTAGGI

- Ottima aderenza su numerosi substrati
- Lavorabile anche a basse temperature
- Resistente al congelamento
- Giunto adesivo ad elasticità permanente
- Resistente all'acqua
- Resistente a temperature comprese tra $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Confezione	Tubo da	
Colore	nero	nero
Contenuto	600 ml	310 ml
Contenuto cartone	12 Stk	12 Stk

DATI PRODOTTO

Composizione	Colla a base di prepolimero di poliuretano con bassa percentuale di solvente
Densità	$1,2\text{ g/cm}^3$
Temperatura di lavorazione	$-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Tempo di formazione pellicola	5 min
Stoccaggio	12 Mesi confezione integra, tra $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$, all'asciutto senza irraggiamento solare diretto

OMEGA FROZEN Pasta adesiva

INFO

La pasta adesiva OMEGA FROZEN è applicata con la pistola a pressione manuale, da un solo lato, direttamente sulla superficie adesiva pulita, priva di grasso e polvere. Polvere, grassi, oli oppure parti sciolte devono essere rimossi. Le superfici contaminate possono essere pulite con la benzina. Prima dell'incollaggio asciugare le superfici umide oppure bagnate. Si consiglia di verificare l'aderenza prima dell'applicazione.

Il mastice OMEGA FROZEN assolve la funzione della chiusura a tenuta, non quella di un accoppiamento di forza. I freni al vapore ed altre pellicole devono essere sempre messi in sicurezza (meccanicamente) con graffe, listelli oppure similari.

La pasta adesiva OMEGA FROZEN non è resistente ai raggi UV e, quindi, deve essere protetta dall'irraggiamento solare.

Attenzione: Non mettere a contatto con le schiume PS, come per es. EPS, XPS, ecc.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com