



Tekniskt datablad

OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA FROZEN Limpasta används som kantlimning på EPDM, AIRSTOP Ångbroms, OMEGA Tak- & Fasadfolie och ISOWINDOW Fönsterband. Den fäster på de flesta vanliga byggmaterial som t.ex. trä, metall, sten, betong, tegel, puts och tjäraktiga ytor. Limningen är permanentelastisk, vattenfast och uppfyller kraven på byggnadshöljets luft- och vindtätthet enligt de gällande föreskrifterna som t.ex. DIN 4108-7.

FÖRDELAR

- Mycket bra vidhäftning på många underlag
- Kan användas även vid låga temperaturer
- Permanent elastisk limfog
- Vattenbeständig
- Temperaturbeständig från -40 °C till $+80\text{ °C}$

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Artikelnummer	Förpackningsenhet	Färg	Innehåll - ml	Kartong innehåll
3EPDMKL	Folie pack	svart	600 ml	12 stycken
3EPDMKL310	Patron	svart	310 ml	12 stycken

TEKNISK DATA

Sammansättning	Lim baserad på polyuretanprepolymer med låg lösningsmedelandel	Bearbetningstemperatur	-10 °C
Densitet - g/cm^3	1.2 g/cm^3	Skinnbildningstid	5 min
Förvaring	12 Månader öppnad, vid $+5\text{ °C}$ - $+30\text{ °C}$, torr utan direkt solpåverkan		

OMEGA FROZEN Limpasta

INFO

OMEGA FROZEN Limpasta läggs med handsprutan ensidig direkt på den rena, fett- och dammfria limytan. Damm, fett, olja och lösa delar ska tas bort. Förebehandlade ytor kan rengöras med tvättbensin. Fuktiga och våta ytor ska torkas innan limningen. Vidhäftningstester rekommenderas före användningen. OMEGA FROZEN Limpasta fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning. Ångbromsar och andra membran skall alltid fästas med klammer, läkt eller liknande. OMEGA FROZEN Limpasta är inte UV-beständig och ska därför skyddas mot solljus. Observera: Får inte komma i kontakt med PS-skum som t.ex. EPS, XPS, osv.

