



Technický list

OMEGA NDB těsnící páska pod latě DSK

Je jednostranní popř. oboustranní lepicí bitumová páska, která se upevňuje / lepí mezi difuzně otevřenou bednicí fólií a kontralatěmi. Páska zabraňuje proniknutí vlhkosti a zaručuje optimální větrutěsnost konstrukcí. Odolnost proti dešti byla prověřena rakouským výzkumným ústavem Holzforschung Austria (číslo zakázky 203/2003/2 T/HH).

VÝHODY

- Snadná obsluha
- Dobrá přilnavost na fóliích a dřevě
- Vysoká elasticita materiálu

OBLAST POUŽITÍ

- Páska pro střešní fólie

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Číslo položky	Typ	Šířka role	Délka role	Obsah kartonu	Počet kartonů na paletě
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rol	40 Kartonů
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 Rol	40 Kartonů
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 Rol	40 Kartonů
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 Rol	40 Kartonů

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	samolepicí bitumová páska	Tloušťka	2 mm
Odolnost proti působení tepla	-40–100 °C	Teplota zpracování	5–40 °C
Skladovatelnost	1 rok; v suchu a chladu		

OMEGA NDB těsnící páska pod latě DSK

Nalepte OMEGA NDB Těsnící páska DSK pod latě přímo na spodní část kontralatě, umístěte kontralatě do požadované pozice a zafixujte. Těsnící páska ovine při upevnění celý hřebík a zaručuje 100 % těsnost v místě proniknutí hřebíku! Musí se dodržovat požadavky normy ÖNORM B 4119, popř. ZVDH.

