



Technische fiche

OMEGA NDB Nagelafdichtingsband DSK

Is een dubbelzijdig klevende bitumenband die doorlopend tussen de dampopen dakfolie en de tengellat gekleefd wordt. Deze verhindert dat er regenwater binnendringt en garandeert een optimale winddichtheid van de constructie. Gecontroleerd op regendichtheid door Holzforschung Austria (ordernr: 203/2003/2 T/HH)

VOORDELEN

- Gemakkelijk te verwerken
- Goede hechting op folie en hout
- Goede elastische eigenschappen

TOEPASSINGSGBIED

- Nagel- en schroefafdichting onder de tengellat

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Karton / pallet
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rol	40 Karton
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 Rol	40 Karton
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 Rol	40 Karton
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 Rol	40 Karton

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	zelfklevende bitumenband	Dikte	2 mm
Temperatuurbestendigheid	-40–100 °C	Verwerkingstemperatuur	5–40 °C
Opslag	1 jaar; koel en droog		

OMEGA NDB Nagelafdichtingsband DSK

De OMEGA NDB Nagelafdichtingsband DSK rechtstreeks op de onderkant van de tengellat kleven, de lat vervolgens positioneren en bevestigen. De afdichtingsband omsluit de nagel volledig en levert zodoende een 100% dichte doordringing op! Zie verwerkingsrichtlijn voor OMEGA Dakbanen. De eisen van ÖNORM B 4119 resp. ZVDH moeten worden nagekomen.

