



PRODUKTDATENBLATT

OMEGA NDB Nageldichtband ESK

Ist ein einseitig klebendes Bitumenband, welches durchgehend zwischen der diffusionsoffenen Dachauflegebahn und der Konterlatte aufgeklebt wird. Es verhindert das Eindringen von Regenwasser und gewährleistet eine optimale Winddichtigkeit der Konstruktion. Auf Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria (Auftrags Nr.: 203/2003/2 T/HH).

VERWENDUNGSZWECK

- Nagel- und Schraubenabdichtung unterhalb der Konterlatte

VORTEILE

- Einfache Handhabung
- Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz
- Gute elastische Eigenschaften

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Typ	ESK	ESK	ESK	ESK
Rollenbreite	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Rollenlänge	10 m	10 m	10 m	10 m
Kartoninhalt	20 Rollen	16 Rollen	16 Rollen	12 Rollen

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung selbstklebendes Bitumenband

Dicke 2 mm

Temperaturbeständigkeit -40 °C - 100 °C

Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C

Lagerung 1 Jahr; kühl und trocken


OMEGA NDB Nageldichtband ESK

Das OMEGA NDB Nageldichtband ESK direkt unter die Konterlatte auf die Dachbahn kleben.

Das Dichtband umschließt den Nagel vollständig und ergibt somit eine 100 %ige dichte Durchdringungsstelle!

Siehe Verarbeitungsrichtlinie für OMEGA Dachbahnen.

Die Anforderungen der ÖNORM B 4119 bzw. der ZVDH sind zu beachten.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com