

Scheda Tecnica

Nastro di guarnizione per chiodi OMEGA NDB ESK



È un nastro bituminoso, mono- oppure adesivo, incollato in modo continuo tra il telo di sottotetto, aperto alla diffusione e il contro-listello. Impedisce all'acqua piovana di penetrare e garantisce una tenuta al vento ottimale della costruzione. Testato da "Holzforschung Austria" in termini di tenuta all'acqua piovana (ordine n.: 203/2003/2 T/HH).

Vantaggi

- Facilità di movimentazione
- Buona aderenza su sottocoperture e legno
- Buone proprietà elastiche

Utilizzo previsto

- Impermeabilizzazione per chiodi e viti al di sotto del contro-listello

Disponibile nelle seguenti dimensioni

Codice articolo	Tipo	Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Contenuto cartone	Cartone / Pallet
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 Rotoli	16 Cartoni
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 Rotoli	24 Cartoni
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 Rotoli	24 Cartoni
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 Rotoli	24 Cartoni


Scheda prodotto

Composizione	Nastro bituminoso autoadesivo	Spessore	2 mm
Termostabilità	-40-100 °C	Temperatura di lavorazione	5-40 °C
Stoccaggio	1 anno; al fresco e all'asciutto		

Linea guida per il trattamento

Nastro di guarnizione per chiodi OMEGA NDB ESK

Incollare il Nastro di guarnizione per chiodi OMEGA NDB ESK direttamente sotto il contro-listello sul telo di sottotetto. Il nastro di tenuta racchiude completamente il chiodo e fornisce, quindi, un punto di penetrazione ermetico al 100%! Vedi direttiva di posa per teli di sottotetto OMEGA. Devono essere osservati i requisiti della ÖNORM B 4119 ovvero della ZVDH.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

01_2026_IT