



Technický list

OMEGA NDB Tesniaca páska ESK

Jednostranná popr.obojstranná bituménová lepiaca páska, ktorá sa lepí medzi difúzne otvorenú strešnú fóliu a konkraty (na celú plochu). Páska zabraňuje prenikaniu vlhkosti a zaručuje optimálnu vzduchotesnosť danej konštrukcie. Odolnosť proti dažďu bola preverená rakúskym výskumným ústavom Holzforschung Austria (číslo zákazky 203/2003/2 T/HH).

PREDNOSTI

- Jednoduchá manipulácia
- Dobrá prilnavosť k položenej fólii a drevu
- Dobré elastické vlastnosti

OBLAST POUŽITIA

- Tesnenie klincov a skrutiek pod konkraty

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Číslo výrobku	Typ	Šírka role	Dĺžka role	Obsah kartónu	Kartónu / paleta
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 Rol	16 Kartónu
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 Rol	24 Kartónu
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 Rol	24 Kartónu
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 Rol	24 Kartónu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	samolepiaca bituménová páska	Hrúbka	2 mm
Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-40–100 °C	Teplota pri spracovaní	5–40 °C
Skladovateľnosť	1 rok; v suchu a v chlade		

OMEGA NDB Tesniaca páska ESK

OMEGA NDB ESK pásku nalepiť priamo na strešnú fóliu pod kontralaty. Tesniaca páska takýmto spôsobom plne zatesní prestup klinca a zaručí takto 100 % zatesnenie miesta prestupu. Viď postup pre spracovanie OMEGA strešnej pásky. Potrebne je dodržanie požiadaviek pre prácu podľa normy ÖNORM B 4119 resp ZVDH.

