

Tehnični podatkovni list

OMEGA NDB Tesnilni trak ESK



Je enostranski oz. obojestranski lepilni bitumenski trak, ki se po celotni dolžini zalepi med difuzijsko odprto strešno membrano in protiletvijo. Preprečuje vdor deževnice in zagotavlja optimalno vetrotesnost konstrukcije. Zaščito pred dežjem je preizkusil Lesni raziskovalni inštitut Avstrija (št.nar.: 203/2003/2 T/HH).

Prednosti

- Enostavno rokovanje
- Dober oprijem na podstrešne membrane in les
- Dobre elastične lastnosti

Področja uporabe

- Uporablja se za zatesnitev žebeljev in vijakov pri protiletvah

Dobavljivo v sledečih dimenzijah

Številka izdelka	Tip	Širina koluta	Dolžina koluta	Vsebina kartona	Kartona / Paleta
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 rol	16 Kartonov
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 rol	24 Kartonov
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 rol	24 Kartonov
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 rol	24 Kartonov


Tehnicni list

Sestava	samolepilni bitumenski trak	Debelina	2 mm
Temperaturna obstojnost	-40-100 °C	Temperatura obdelave	5-40 °C
Skladiščenje	1 Letnik; na suhem in hladnem		

Smernice za obdelavo

OMEGA NDB Tesnilni trak ESK

OMEGA NDB Tesnilni trak ESK zalepite neposredno pod protiletev na strešno membrano. Tesnilni trak popolnoma objame žebelj/vijak in tako zagotavlja 100 % tesno točko preboja! Glejte navodila za polaganje strešnim membran OMEGA. Upoštevajte direktive B 4119 oz. ZVDH.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com