



PRODUKTDATABLAD

OMEGA PoBit Härdningsaccelerator

Är endast avsedd för blandning i PoBit tätningspasta och förkortar härdningstiden vid låga temperaturer

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Förpackningsenhet	Plastbehållare
Innehåll	100 g

PRODUKTDATA

Sammansättning	vattning silikat-lösning
Åtgång	100 g flaska per 10 kg PoBit tätningspasta

OMEGA PoBit Härdningsaccelerator

FÖRBRUKNING OCH BEHANDLING

100 g flaskan räcker till en 10 kg förpackning PoBit Tätningspasta. Använd inte mer än en flaska per förpackning. Blanda PoBit tätningspastan och PoBit Härdningsacceleratorn noga och använd blandningen inom 1 timme.



INFORMATIONER:

- Flaskorna skall förvaras väl tillslutna
- Produkterna skall blandas noga och användas inom 1 timme
- Underlaget skall vara så torrt som möjligt

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com