



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

OMEGA UDOs Vonkajší roh

Je predvarovaný diel, ktorý sa môže používať špeciálne na rýchle vetrottesné a vodotesné pripojenie vonkajších rohov v kombinácii so strešnými pásmi OMEGA UDOs 330.

OBLAST POUŽITIA

- Detailné riešenie na vonkajšie rohy

PREDNOSTI

- Difúzne otvorené
- Môže sa zvärať za tepla a spájať
- Vetro-, dažďo- a vodotesné
- Môže sa zvärať a lepiť

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Rozmer ramena	200 mm
Celková šírka, delená	150 / 150 mm
Obsah kartónu	20 Stk

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	PES rúno vyrobené pod dýzou s obojstrannou krycou vrstvou TPU
Váha	64 g
Farba	Tmavošedá
Tepelná odolnosť	-40 °C - 100 °C
Vodný stĺpec	W1
Skladovateľnosť	V chlade a suchu

OMEGA UDOs Vonkajší roh

Vonkajší roh OMEGA UDOs 330 je vhodný na montáž na podklady odolné voči tlaku, ako sú drevené dosky debnenia, drevovláknité podkladové dosky a dosky na báze dreva. Podklad musí byť suchý, čistý a nezamrznutý.

Homogénne zváranie vonkajších rohov OMEGA UDOs 330 na OMEGA UDOs 330 sa môže vykonávať buď pomocou teplovzdušnej pištole, OMEGA QSM alebo lepidla OMEGA N55. Miesto zvárania musí byť suché, nezamrznuté a zbavené mastnoty a prachu.

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com