

Technický list



Skladaná manžeta na rúry OMEGA UDOs

Je prefabrikovaný tvarovaný diel, ktorý možno špeciálne použiť na rýchle vetrottesné a vodotesné napojenie štandardných prestupov rúr v kombinácii so strešnou fóliou OMEGA UDOs 330 alebo strešnou fóliou OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip. Vďaka elastickejšej technológii skladania ponúka skladaná manžeta na rúry OMEGA UDOs možnosť začlenenia rúr s priemerom od DN 110 do DN 125 až po sklon strechy $\leq 45^\circ$.

Prednosti

- Trvalo elastické
- Mimoriadne flexibilné
- Odolné voči starnutiu
- Dajú sa natiahnuť
- Použiteľné pre DN 110 – DN 125
- Možno ich zvärať a lepiť

Oblasť použitia

- Prestupy rúr
- Pre sklony strechy $\leq 45^\circ$

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Vonkajší rozmer	pre penetračné body s priemerom	pre penetračné body s priemerom	Obsah kartónu
3UDOSFRM	310 mm	110 mm	125 mm	4 Kusy

Technické údaje

Zloženie	TPU	Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-40-100 °C
Farba	Biely	Skladovateľnosť	V suchu a v chlade

Usmernenie pre spracovanie

Skladaná manžeta na rúry OMEGA UDOs

Informácie

Skladanú manžetu na rúry OMEGA UDOs 330 natiahnite na rúru a vedzte ju až k strešnej fólii. Pri použití strešnej fólie OMEGA UDOs 330 možno utesnenie uskutočniť pomocou napučiavacieho zvracieho prostriedku OMEGA QSM, lepidla OMEGA N55 alebo pomocou teplovzdušnej pištole, aby sa základná doska homogénne utesnila. Pri použití strešnej fólie OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip možno základnú dosku homogénne utesniť pomocou lepidla OMEGA N55.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com