



Tehnični podatkovni list

OMEGA UDOs pregibna cevna manšeta



Je predfabriciran oblikovni del, ki se lahko uporabi posebej za hitro in proti vetru zaščiten in vodoodporen priključek standardnih cevnih prebojev v kombinaciji s strešno membrano OMEGA UDOs 330 oz. membrano OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip. Zgibna cevna manšeta OMEGA UDOs omogoča zaradi raztegljivosti tehnologije zgibanja povezavo cevi premera od DN 110 do DN 125 in do naklona strehe $\leq 45^\circ$.

Prednosti

- Trajno elastično
- Izjemno prilagodljivo
- Odporno proti staranju
- Raztegljivo
- Se lahko uporabi za DN 110 - DN 125
- Lahko se zvari in zlepi

Dobavljivo v sledečih dimenzijah

Številka izdelka	Zunanje mere	Za preboje s premerom	Za preboje s premerom	Vsebina kartona
3UDOSFRM	310 mm	110 mm	125 mm	4 kosov

Tehnicni list

Sestava	TPU	Temperaturna obstojnost	-40-100 °C
Barva	Bela	Skladiščenje	Na hladnem in suhem

Področja uporabe

- Cevni preboji
- Za nagibe streh $\leq 45^\circ$

OMEGA UDOs pregibna cevna manšeta

Informacije

Zgibno cevno manšeto OMEGA UDOs 330 povlecite prek cevi in jo speljite do strešne membrane. Ob uporabi strešne membrarne OMEGA UDOs 330 lahko z varilno tekočino OMEGA QSM, lepilom OMEGA N55 osnovno ploščo homogeno zgostite s pištolo za vroči zrak. Ob uporabi strešne membrarne OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip lahko z lepilom OMEGA N55 homogeno zgostite osnovno ploščo.

