



OMEGA UDOs Faltenrohrmanschette

Ist ein vorgefertigtes Formteil, welches speziell zum schnellen wind- und wasserdichten Anschluss von Standard-Rohrdurchführungen in Kombination mit der OMEGA UDOs 330 Dachbahn bzw. OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip Dachbahn eingesetzt werden kann. Aufgrund seiner Dehnfähigkeit der Falten-Technologie bietet die OMEGA UDOs Faltenrohrmanschette die Möglichkeit Rohrdurchmesser von DN 110 bis DN 125 bis zu Dachneigungen von $\leq 45^\circ$ einzubinden.

Vorteile

- Dauerelastisch
- Extrem flexibel
- Alterungsbeständig
- Dehnfähig
- Einsetzbar für DN 110 - DN 125
- Schweiss- und verklebbar

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Abmessung aussen	für Durchdringungen (min)	für Durchdringungen (max)	Kartoninhalt
3UDOSFRM	310 mm	110 mm	125 mm	4 Stück

Technische Daten

Zusammensetzung	TPU	Temperaturbeständigkeit	-40-100 °C
Farbe	Weiss	Lagerung	Kühl und trocken

Verwendungszweck

- Rohrdurchdringungen
- Für Dachschrägen $\leq 45^\circ$

OMEGA UDOs Faltenrohrmanschette

Info

Die OMEGA UDOs 330 Faltenrohrmanschette über das Rohr ziehen und bis zur Dachbahn führen. Beim Einsatz von der OMEGA UDOs 330 Dachbahn kann mittels OMEGA QSM Quellschweissmittel, OMEGA N55 Klebstoff oder mittels Heissluftpistole die Grundplatte homogen angedichtet werden. Beim Einsatz von der OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip Dachbahn kann mittels OMEGA N55 Klebstoff die Grundplatte homogen angedichtet werden.

