



Passatubo in alluminio butilico OMEGA RGD

Per la chiusura a tenuta, rapida e permanente, delle penetrazioni presenti nei freni al vapore bituminosi, nei teli di sottotetto, nei pannelli in fibra di legno tenero, nei pannelli OSB, nei pannelli di sottotetto, nei pavimenti in calcestruzzo, ecc. La fascetta in EPDM ad elevata elasticità, dotata di un colletto adesivo butilico, offre una forza adesiva estremamente elevata ed è antistrappo. Contemporaneamente offre lo scarico di trazione richiesto. Grazie al rivestimento in alluminio, la fascetta è idrorepellente e resistente ai raggi UV.

Vantaggi

- Resistente ai raggi UV
- Caucciù resistente al calore fino a 160°C (per breve tempo)
- Membrana a tenuta, integrata, in caucciù butilico per l'incollaggio a tenuta d'aria e di vento

Utilizzo previsto

- Passatubi per esterni

Disponibile nelle seguenti dimensioni

Codice articolo	Tipo	Larghezza	Lunghezza	per penetrazioni con limite superiore del diametro	per penetrazioni con limite superiore del diametro	Contenuto cartone
30MRGD50A	RGD 50	228 mm	228 mm	50 mm	70 mm	4 Pezzi
30MRGD75A	RGD 75	228 mm	228 mm	75 mm	90 mm	4 Pezzi
30MRGD100A	RGD 100	320 mm	320 mm	100 mm	110 mm	4 Pezzi

Scheda prodotto

Composizione	Caucciù in EPDM, membrana a tenuta, rivestita di alluminio, con colla butilica	Termostabilità	-40-100 °C
Temperatura di lavorazione	5-40 °C	Colore	Nero, membrana a tenuta in alluminio
Stoccaggio	Al fresco e all'asciutto		

Passatubo in alluminio butilico OMEGA RGD

Info

Tirare il manicotto in caucciù sopra il tubo ed incollare al substrato con la membrana a tenuta integrata. Il diametro della fascetta selezionata deve avere la dimensione adatta per il passatubo! Se necessario, si può usare del talco o del lubrificante per facilitare il passaggio dei cavi/tubi attraverso il manicotto. I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi. Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l'aderenza del nastro adesivo. Sui fondi fortemente porosi ed assorbenti, come per es. calcestruzzo, intonaco, acciaio non trattato, legno grezzo, consigliamo di pretrattare il fondo con i nostri primer adesivi ISOCELL.

