



PRODUKTDATABLAD

OMEGA FA GD2 Rörmanschett

För att fasadduken skall kunna uppfylla sin uppgift som vindtätt lager skall dessa även vid rörgenomföringarna anslutas vindtätt. OMEGA FA GD2 röruffar, vindtät limmade, med åldringsbeständiga tätningsplåster, garanterar att konstruktionen är vindtät. Den svarta, UV-beständiga ytan på OMEGA FA GD2 röruffen motsvarar den på OMEGA G50 och G20 fasadbanorna.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Öppningar för genomföringar

FÖRDELAR

- Mycket flexibel
- Aldersbeständig
- Gummi, värmebeständigt till 160 °C (kortvarigt)
- UV-beständig
- Integrerad tätningsstejp för vindtät limning

REKOMMENDERADE PRODUKTER



UNI Primer



UNI SPRAY Sprayprimer



BUBI LF Primer

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	FA GD2
Yttre mått	150 mm
för genomföringar med diameter	15 - 20 mm
Kartonginnehåll	30 Stk

PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM-gummi, tätningskudde med åldersbeständig akrylatklistre
Färg	Svart
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Bearbetningstemperatur	-5 °C - 40 °C
Förvaring	Svalt och torrt

OMEGA FA GD2 Rörmanschett

INFO

Dra gummimanschetten över röret och limma med hjälp av den integrerade häftan fast den på underlaget. Diametern på vald manschett måste ha rätt dimension för rörgenomföringen!

Röret skall dras i rätt vinkel från underlaget och får inte dra i muffen i sidled!

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

Vrid tätningstejpen så att en flik pekar uppåt så att rinnande vatten lätt kan ledas bort av mot sidan.

Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

På mycket porösa och mycket sugande underlag såsom betong, gips, obehandlat stål, obehandlat trä rekommenderas förbehandling med ISOCELL häftprimer.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com