



FICHE PRODUIT

Colle **OMEGA N55**

Pour un encollage étanche au vent et à l'eau des écrans de façade et de sous-toiture et pour les joints en béton, bois et tôle.

DOMAINES D'APPLICATION

- Encollage des passages et raccords de l'écran de sous-toiture OMEGA UDOs 330 et des différents écrans de façade OMEGA

AVANTAGES

- Résistant aux plastifiants
- Résistant à l'huile, à l'essence et aux solvants acides et basiques
- Produit à un seul composant
- Colle sur de nombreux supports comme le bois, le béton, la tôle

PRODUITS RECOMMANDES



OMEGA N55 RFU Bouteille pour le dosage

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Récipient	Bidon	Bidon
Couleur	jaunâtre	jaunâtre
Contenu	2 kg	4,5 kg

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT


Composition	Nitrile caoutchouc
Consommation	40 g/m
Couleur	Jaunâtre
Densité	0,88 g/cm ³
Température de mise en œuvre	0 °C - 40 °C
Durée de la formation d'une pellicule; sec / humide	10 min / 4 min
Stockage	12 mois non ouvert, Température ambiante

Colle **OMEGA** N55

INFO

Collage en voie humide : la colle OMEGA N55 est appliquée sur une seule face, dégraissée et dépoussiérée. Les pièces à coller peuvent être assemblées au cours de la durée de formation de la pellicule de surface.

Amorçage : dans des cas difficiles, où les surfaces sont fortement poreuses ou absorbantes, la colle OMEGA N55 peut également être utilisée comme amorce. Il suffit d'appliquer une fine couche sur le support – laisser sécher une quinzaine de minutes à l'air – encoller l'écran et assembler les deux faces et presser immédiatement.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com