



Technische fiche

OMEGA N55 Lijm

Voor het wind- en waterdicht aan elkaar lijmen van gevel- en onderdakfolies en het aansluiten op beton, hout en metaal.

VOORDELEN

- Bestand tegen weekmakers
- Bestand tegen olie, benzine, verdunde zuren en logen
- Uit één component
- Hechting op vele ondergronden, bijv. hout, beton, metaalplaat

TOEPASSINGSGBIED

- Overlappings- en aansluitingslijm voor OMEGA UDOs 330 en OMEGA gevelfolies

AANBEVOLEN PRODUCTEN



OMEGA N55 RFU Fles voor dosering

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Houder	Kleur	Inhoud - kg
30MN5	Blik	geelachtig	2 kg
30MN55	Blik	geelachtig	4.5 kg

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	Nitrilrubber	Verwerkingstemperatuur	0–40 °C
Verbruik	40 g/m	Kleur	Geelachtig
Dichtheid - g/cm³	0.88 g/cm ³	Filmvormingstijd nat / droog	10 min / 4 min
Opslag	12 maanden ongeopend, kamertemperatuur		

OMEGA N55 Lijm

INFO

Natte verlijming: OMEGA N55 lijm wordt aan één kant van het vet- en stofvrije lijmoppervlak aangebracht. De te verlijmen delen kunnen binnen de huidvormingstijd worden samengevoegd. Primer: In geval van moeilijke, poreuze of sterk zuigende ondergronden kan OMEGA N55 lijm ook als primer worden gebruikt. Breng hiervoor een dunne laag op de ondergrond aan – laat ca. 15 min luchten – smeer de baan in en druk onmiddellijk aan.

