



PRODUKTDATABLAD

OMEGA QSM Svetsmedel

För homogen vind- och vattentät svetsning av OMEGA UDO 330 Underlagstak.

ANVÄNDNINGSRÅDE

- För homogen vind- och vattentät svetsning av OMEGA UDO 330 Underlagstak.

FÖRDELAR

- Enkomponent
- Innehåller lösningsmedel
- Färdig att användas

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER


Förpackningsenhet	dunk
Färg	färglös
Innehåll	1 l
Kartonginnehåll	6 Dosen

PRODUKTDATA

Sammansättning	Tetrahydrofuran
Åtgång	7 ml/m
Densitet	0,89 g/cm ³
Konsistens	flytande
Förvaring	vid Rumstemperatur
Lösningsmedelsinnehåll	organiskt lösningsmedel 99,9 %

OMEGA QSM Svetsmedel

Applicera svetsmedlet på ena sidan med hjälp av penselflaskan (minsta svetsfogbredd 4 cm). Placera åvanpåliggande takduk omedelbart ovanför den andra och stryk lätt tryck med baksidan av handen, pressa omedelbart med tryckrullen i rät vinkel mot sömmen (undvik rynkor).



Följ säkerhetsanvisningarna! Skyddsglasögon skall bäras.

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com