

DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

OMEGA WD Protiveterná fólia

Difúzne otvorená protiveterná fólia z trojvrstvovej polypropylénovej kombinácie netkanej textílie, s dvoma lepiacimi pásmi akrylového lepidla. Fólia je určená k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené debnenie vo fasáde. Fólia chráni stavebný dielec alebo tepelnú izoláciu pred poveternostným vplyvom a pred prienikom vonkajšieho vzduchu.

OBLAST POUŽITIA

- Určená k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené debnenie

PREDNOSTI

- Extrémne paropriepustná
- Odolná proti vetru
- Odolná proti roztrhnutiu
- Mäkká, jemná
- Odolná proti poveternostným vplyvom

ODPORÚČANÉ VÝROBKY



Lepiaca pasta OMEGA FROZEN



OMEGA QUILLI Tesniaci tmel

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Typ	Standard	Standard	SK DUO
Šírka role	1,5 m	3 m	1,5 m
Dĺžka role	50 m	50 m	50 m
Plocha role	75 m ²	150 m ²	75 m ²
Hmotnosť role	8 kg	15 kg	8 kg

ÚDAJE O VÝROBKU (EN 13859-2)




Zloženie	Trojvrstvová kombinácia polypropylénovej netkanej textílie	
Hrúbka	0,59 mm	
Farba	Čierna	
Plošná hmotnosť	100 g/m ²	
Hodnota sd	0,02 m	
Tepelná odolnosť	-40 °C - 80 °C (krátkodobá 100 °C)	
UV-stabilita	2 mesiacov	
Vodný stĺpec EN 1928	W1	
Schopnosť rozťahnutia EN 12311-1	↔ 75 (-35 / +45)%	↔ 90 (±50) %
Max. sila ťahu EN 12311 - 1	↔ 200 (±10) N / 50 mm	↔ 110 (-10 / +70) N / 50 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu EN 12310-1	↔ 80 (-5 / +40) N	↔ 110 (-10 / +40) N
Skladovateľnosť	V chlade a v suchu	
Trieda horľavosti EN 13501_1	E	

OMEGA WD Protiveterná fólia

NÁVOD NA POKLÁDKU PROTIVETERNÁ OMEGA WD

OMEGA WD protiveterná fólia sa upevňuje na konštrukciu s potlačenou stranou smerom von a to pomocou sponkovacej pištole. Pri vzájomnom napojení fólií doporučujeme prevedenie s 10 cm presahom.

Napojenie/ zlepenie OMEGA WD protiveternej fólie medzi sebou alebo pri spojoch je možné pomocou AIRSTOP SPRINT Tesniaci tmel alebo pomocou OMEGA QUIILLI. Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. Tesniaci tmel prevezme pri zlepení funkciu tesnenia, a nie funkciu silového spojenia.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com