

Technische fiche

PE COEX Krimpfolie

De PE COEX-krimpfolie dient om grote, volumineuze of vormloze voorwerpen flexibel te verpakken voor transport of buitenopslag. De krimpfolie is weerbestendig. De krimpfolie past zich door verwarming aan aan ieder willekeurig product dat verpakt moet worden. Na het afkoelen is het goed rondom scheurvast en betrouwbaar afgesloten.

VOORDELEN

- Wind- en regendicht
- Weer-onafhankelijk transport
- Vervangt dure opslagruimtes
- Snelle Verpakking van grote delen
- UV-bestendig

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	geplooid op	Kleur	Rol / Pallet	Totaal
2SCHRFO7	6.5 m	50 m	1.7 m	zwart/wit	12 Rol	3900 m ²

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	LDPE-folie; biaxiaal krimpend	Dikte	(200 µm) 0.2 mm
Oppervlaktegewicht	190 g/m ²	Kleur	Zwart / wit
UV-bestendigheid	12 maanden		

PE COEX Krimpfolie

(1)

De folie van de rol aftrekken en onder de delen leggen die verpakt moeten worden. Daarna het laadvlak beladen of de lading laten zakken.

(2)

De folie aan de zijanten naar boven trekken en met kleefband of tackerkrammen aan het element vastmaken. Daarna de lading zekeren met spanriemen.

(3)

Als de elementen groter zijn dan de folie, wordt er van boven een tweede laag overgetrokken. De folie kan daarbij met een halkraan boven de lading worden gebracht. Opgelet: 40–50 cm overlapping respecteren!

(4)

De overlappende zones (40–50 cm) aan elkaar lassen met een heteluchtpistool.

