



Tekniskt datablad

PE COEX Krypplast

PE COEX krypfolien är avsedd för flexibel förpackning av stora, skrymmande eller otympliga föremål för transporten eller för förvaring utomhus. Krypfolien är värderleksresistent. Genom att värmas anpassas folien till alla tänkbara produkter som ska förpackas. När den har svalnat har produkten fått en säker och rivningstålign förpackning.

FÖRDELAR

- Vind- och regnsäker
- Transport oberoende av väderleken
- Ersätter dyra förvaringsutrymmen
- Snabb förpackning av stora enheter
- UV - stabiliserad
- Hög materialstyrka
- Hög säkerhet
- Optimalt skydd mot solljus och gulning

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Artikelnummer	Rullbredd	Rulllängd	Vikt på	Färg	Rullar / pall	Total yta
2SCHRFO7	6.5 m	50 m	1.7 m	svart/vit	12 Rullar	3900 m ²

TEKNISK DATA

Sammansättning	LDPE folie; biaxial krympande	Tjocklek	(200 µm) 0.2 mm
Ytvikt	190 g/m ²	Färg	Svart / vit
UV-Beständighet	12 månader		

PE COEX Krympplast

(1)

Dra folien av rullen och lägg den under delarna som ska förpackas. Lasta sedan laddningsytan eller sänk ned lasten.

(2)

Dra upp folien på sidorna och fäst den med tejp eller häftpistol på godset. Säkra sedan lasten med spännband.

(3)

Om elementen är större än folien ska ett andra lager dras över uppfifrån. Folien kan med hallens kran föras över godset. Beakta: överlappning på minst 40 - 50 cm krävs!

(4)

Svetsa samman överlappningsområden (40 - 50 cm) med varmluftspistol.

