



Technický list

## PE NDB těsnicí páska pod latě k utěsnění hřebíků a vrutů ESK



Je lepidla na jedné straně páska z PE pěny, která se používá jako těsnicí páska na hřebíky v oblasti kontratí. Lze použít pro střechy podle ÖNORM B 4119 nebo ZVDH třídy 3 „

### Výhody

- Snadná obsluha
- Dobrá přilnavost na fóliích a dřevě
- 60 mm široká páska může být nanášena pomocí odvíječky na těsnicí pásku pod latě

### Oblast použití

- Utěsnění hřebíků u střešních fólií  
Minimální sklon střechy  $\geq 5^\circ$

### Dostupné v následujících rozměrech

Číslo položky	Typ	Šířka role	Délka role	Obsah kartonu	Počet kartonů na paletě
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 Rolí	9 Kartony
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 Rolí	18 Kartony
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 Rolí	12 Kartony


### Technické údaje

Složení	Polyetylenová pěna s uzavřenými póry lepidla na jedné straně	Tloušťka	3 mm
Odolnost proti působení tepla	-40-80 °C	Teplota zpracování	5-40 °C
Barva	Antracit	Hustota	30 kg/m <sup>3</sup>
Skladovatelnost	V suchu a chladu	Absorpce vody (7d)	< 1 Vol.%

Pokyny pro zpracování

# PE NDB těsnící páska pod latě k utěsnění hřebíků a vrutů ESK

PE NDB Těsnící páska ESK pod latě se lepí na střešní fólii přímo pod kontra latě. Musí se dodržovat požadavky normy ÖNORM B 4119, popř. ZVDH.



ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 Neumarkt am Wallersee  
+43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL France  
170 Rue Jean Monnet  
29490 Guipavas  
+33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 Kista  
+46 10-130 25 01  
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG  
Herbergstrasse 29  
9524 Zuzwil  
+41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België  
Außenborner Weg 1  
4770 Amel  
+32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
www.isocell.com

01\_2026\_CZ