



Technisches Datenblatt

PE NDB Nageldichtband ESK

Ist ein einseitig klebendes PE - Schaumband und kann auch als Nageldichtband im Bereich der Konterlatten eingesetzt werden. Einsetzbar für Unterdächer nach ÖNORM B 4119 bzw. ab der ZVDH Klasse 3“



VORTEILE

- Einfache Handhabung
- Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz
- Förderbar entsprechend QNG Kriterien

VERWENDUNGSZWECK

- Dichtungsband für Dachauflegebahnen

ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Typ	Rollenbreite	Rollenlänge	Kartoninhalt	Karton / Palette
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 Rollen	9 Kartons
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 Rollen	18 Kartons
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 Rollen	12 Kartons

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	einseitig klebendes PE - Schaumbad	Dicke	3 mm
Temperaturbeständigkeit	-40–80 °C	Verarbeitungstemperatur	5–40 °C
Farbe	Anthrazit	Dichte	30 kg/m ³
Lagerung	Kühl und trocken	Wasseraufnahme (7d)	< 1 Vol.%

PE NDB Nageldichtband ESK

Das PE NDB Nageldichtband ESK direkt unter der Konterlatte auf die Dachbahn kleben. Die Anforderungen der ÖNORM B 4119 bzw. der ZVDH sind dabei zu beachten.

