



Technische fiche

PE NDB Nagelafdichtingsband ESK



Dit is een lijm aan één zijde PE-schuimband die als nagelafdichtingsband wordt gebruikt ter hoogte van de tengellatten. Kan worden gebruikt voor onderdaken volgens ÖNORM B 4119 of van ZVDH klasse 3,,

Voordelen

- Gemakkelijk te verwerken
- Goede hechting op folie en hout
- De band van 60 mm kan met de nagelafdichtingsbandafroller worden verwerkt

Toepassingsgebied

- Nagelafdichting voor dakbanen minimale dakhelling $\geq 5^\circ$

Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Karton / Pallet
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 Rollen	9 Dozen
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 Rollen	18 Dozen
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 Rollen	12 Dozen


Produktgegevensblad

Samenstelling	polyethyleenschuim met gesloten celstructuur eenzijdig kleefband	Dikte	3 mm
Temperatuurbestendigheid	-40-80 °C	Verwerkingstemperatuur	5-40 °C
Kleur	Antraciet	Dichtheid	30 kg/m ³
Opslag	Koel en droog	Wateropname (7d)	< 1 Vol.%

Verwerkingsrichtlijn

PE NDB Nagelafdichtingsband ESK

De PE NDB Nagelafdichtingsband ESK rechtstreeks onder de tengellat op de dakbaan kleven. d. De eisen van ÖNORM B 4119 resp. ZVDH moeten worden nagekomen.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

04_2026_NL