



Technische fiche

## PE NDB Nagelafdichtingsband ESK

Dit is een lijm aan één zijde PE-schuimband die als nagelafdichtingsband wordt gebruikt ter hoogte van de tengellatten. Kan worden gebruikt voor onderdaken volgens ÖNORM B 4119 of van ZVDH klasse 3 „

### VOORDELEN

- Gemakkelijk te verwerken
- Goede hechting op folie en hout
- De band van 60 mm kan met de nagelafdichtingsbandafroller worden verwerkt

### TOEPASSINGSGBIED

- Nagelafdichting voor dakbanen minimale dakhelling  $\geq 5^\circ$

### VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Kartoninhoud	Karton / pallet
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 Rol	9 Karton
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 Rol	18 Karton
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 Rol	12 Karton

### PRODUKTGEGEVENSBLAD

<b>Samenstelling</b>	polyethyleenschuim met gesloten celstructuur eenzijdig kleefband	<b>Dikte</b>	3 mm
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40–80 °C	<b>Verwerkingstemperatuur</b>	5–40 °C
<b>Kleur</b>	Antraciet	<b>Dichtheid</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Opslag</b>	Koel en droog	<b>Wateropname (7d)</b>	< 1 Vol.%

## PE NDB Nagelafdichtingsband ESK

De PE NDB Nagelafdichtingsband ESK rechtstreeks onder de tengellat op de dakbaan kleven. d. De eisen van ÖNORM B 4119 resp. ZVDH moeten worden nagekomen.

