

PODATKOVNI LIST O IZDELKU

PE NDB Tesnilni trak ESK

Je enostranski lepilni PE-penasti trak, ki se uporablja za zatesnitev žeblicev/sponk pri protiletvah. Lahko se uporablja za pod-strehe v skladu z ÖNORM B 4119 ali z ZVDH razreda 3 „

PODROČJA UPORABE

- Zatesnitev stikov žeblicev za strešne membrane
- Min. naklon strehe $\geq 5^\circ$

PREDNOSTI

- Enostavno rokovanje
- Dober oprijem na podstrešne membrane in les
- 60 mm trak se lahko uporablja na kolutu za odvijanje traku

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH


Tip	ESK	ESK	ESK
Širina koluta	60 mm	70 mm	80 mm
Dolžina koluta	30 m	30 m	20 m
Vsebina kartona	14 Rollen	7 Rollen	10 Rollen

PODATKI O IZDELKU

Sestava	Zaprtocelična polietilenska pena, lepila na eni strani
Debelina	3 mm
Barva	Antracit
Gostota	30 kg/m ³
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 80 °C
Temperatura obdelave nad	5 °C - 40 °C
Skladiščenje	Na suhem in hladnem
Vpijanje vode (7d)	< 1 Vol.%

PE NDB Tesnilni trak ESK

PE NDB Tesnilni trak ESK zalepite neposredno pod profiletev na strešno membrano.
Upoštevajte direktive ÖNORM B 4119 oz. ZVDH.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com