

PRODUKTDATABLAD

PE NDB Spiktättningsband ESK

Ensidig självhäftande tejp av PE-skum som används för ströläkt. Kan användas för undertak enligt ÖNORM B 4119 eller från ZVDH klass 3".

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Spiktätning för underlagstak Minsta taklutning $\geq 5^\circ$

FÖRDELAR

- Enkel hantering
- God vidhäftning på underlagsduk och trä
- Den 60 mm breda teipen kan appliceras med hjälp av dispensern för spiktättningsband

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER


| Typ | ESK | ESK | ESK |
|-----------------|-----------|----------|-----------|
| Rullbredd | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Rulllängd | 30 m | 30 m | 20 m |
| Kartonginnehåll | 14 Rollen | 7 Rollen | 10 Rollen |

PRODUKTDATA

| | |
|------------------------|--|
| Sammansättning | Polyetylenskum med slutna celler, lim på den ene sidan |
| Tjocklek | 3 mm |
| Färg | Antracit |
| Densitet | 30 kg/m ³ |
| Temperaturbeständighet | -40 °C - 80 °C |
| Bearbetningstemperatur | 5 °C - 40 °C |
| Förvaring | Svalt och torrt |
| Vattenabsorption (7d) | < 1 Vol.% |

PE NDB Spiktättningsband ESK

PE NDB Spiktättningsband ESK direkt under disken läkten limmad mot tätskiktet. Standarderna enligt ÖNORM B 4119 och/eller ZVDH (Central Association of German Roofers) skall följas.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com