

FICHE PRODUIT

Ruban d'étanchéité en PE NDB pour clous DSK

C'est un ruban adhésif bilatéral en mousse PE, qui est utilisé en tant que joint pour clous pour les écrans de toitures. L'étanchéité à la pluie a été testée par Holzforschung Austria (Institut de recherche sur le bois n° de la commande. 1240/2012-BB).



DOMAINES D'APPLICATION

- Joint pour clous pour lés de toiture Inclinaison minimum du toit $\geq 5^\circ$

AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Bonne adhérence sur tôles de toiture et de bois
- Le ruban en largeur 60 mm peut être posé à l'aide du dérouleur

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES


Type	DSK	DSK	DSK
Largeur de rouleau	60 mm	70 mm	80 mm
Longueur de rouleau	30 m	30 m	30 m
Contenu du carton	8 Rollen	7 Rollen	6 Rollen

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

Composition	polyéthylène fermé mousse à cellules adhésif double-face
Epaisseur	3 mm
Couleur	Vert
Densité	30 kg/m ³
Résistance à la température	-40 °C - 80 °C
Température de mise en œuvre	5 °C - 40 °C
Stockage	Au frais et au sec
Absorption d'eau (7d)	< 1 Vol.%

Ruban d'étanchéité en PE NDB pour clous DSK

Coller le ruban d'étanchéité en PE NDB ESK/DSK sur le lé de toiture directement sous le contre-latte. Les exigences de la norme autrichienne ÖNORM B 4119 ou des ZVDH (directives pour couvreurs de toitures métalliques) sont à respecter.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com