

## PRODUKTDATABLAD

**PE NDB Spiktättningsband DSK**

Dubbelhäftande tejp av PE-skum som används för ströläkt. Regntätthetskontrollerad av institutet Holz-forschung Austria. (Rapportnr.: 1240/2012-BB).

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

- Spiktätning för underlagstak Minsta taklutning  $\geq 5^\circ$

**FÖRDELAR**

- Enkel hantering
- God vidhäftning på underlagsduk och trä
- Den 60 mm breda teipen kan appliceras med hjälp av dispensern för spiktättningsband

**FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER**


Typ	DSK	DSK	DSK
Rullbredd	60 mm	70 mm	80 mm
Rulllängd	30 m	30 m	30 m
Kartonginnehåll	8 Rollen	7 Rollen	6 Rollen

**PRODUKTDATA**

Sammansättning	polyetylenskum med slutna celler, dubbelhäftande
Tjocklek	3 mm
Färg	Grön
Densitet	30 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturbeständighet	-40 °C - 80 °C
Bearbetningstemperatur	5 °C - 40 °C
Förvaring	Svalt och torrt
Vattenabsorption (7d)	< 1 Vol.%

## PE NDB Spiktättningsband DSK

Fäst PE NDB Spiktättningsband ESK/DSK direkt under disken på taket eller direkt på läktens undersida. Standarderna enligt ÖNORM B 4119 och/eller ZVDH (Central Association of German Roofers) skall följas.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)