



Fiche technique

# Film PE rétractable

Emballage de pièces volumineuses et de grande taille.



## Avantages

- Protège du vent et de la pluie
- Permet un transport indépendamment des conditions météorologiques
- Remplace le stockage coûteux sous abri
- Emballage rapide de grands éléments

## Disponible dans les dimensions suivantes


Code article	Largeur de rouleau	Longueur de rouleau	Rouleaux / Palette
2SCHRF02	6.5 m	50 m	11 Rouleaux
2SCHRF01	8.5 m	50 m	11 Rouleaux

## Caracteristiques techniques


Composition	Film LDPE ; à rétraction biaxiale	Extension (EN 12311-1) longitudinale	~ 600 %
Extension (EN 12311-1) transversale	~ 650 %	Résistance à la déchirure amorcée (EN 12310-1) longitudinale	~ 22 N / mm <sup>2</sup>
Résistance à la déchirure amorcée (EN 12310-1) transversale	~ 22 N / mm <sup>2</sup>	Epaisseur	150 µm 0.15 mm
Poids	135 g/m <sup>2</sup>	Couleur	Blanc

# Film PE rétractable


**(1)**  
Déranger le film du rouleau et le poser sur les objets à emballer. Ensuite charger les éléments - ou abaisser le chargement.



**(2)**  
Remonter le film sur les côtés et le fixer à l'aide d'adhésifs ou d'agrafes sur l'objet emballé. Amarrer le chargement avec des sangles.



**(3)**  
Si le ou les objets sont plus grands que le film, poser une deuxième couche d'en haut (à l'aide d'une grue par exemple). Attention : il faut respecter un recouvrement de 40 à 50 cm !



**(4)**  
Chauffer les zones de recouvrement (40 - 50 cm) à l'aide du pistolet de soudage.

