



Technický list

PE Zmršťovacia fólia

Balenie nepravidelných a veľkých dielov.



Prednosti

- Odolnosť proti vetru a dažďu
- Preprava nezávisle na poveternostných vplyvoch
- Nahradzuje drahé skladovacie haly alebo miesta
- Rýchle balenie veľkých dielov
- Ochrana proti poveternostným vplyvom

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rolí / Paleta
2SCHRF02	6.5 m	50 m	11 Rolí
2SCHRF01	8.5 m	50 m	11 Rolí

Technické údaje

Zloženie	Biaxiálne orientovaná zmršťovacia fólia LDPE	Možnosť roztiahnutia (EN 12311-1) pozdĺžne	~ 600 %
Možnosť roztiahnutia (EN 12311-1) priečne	~ 650 %	Odolnosť proti roztrhnutiu (EN 12310-1) pozdĺžne	~ 22 N / mm ²
Odolnosť proti roztrhnutiu (EN 12310-1) priečne	~ 22 N / mm ²	Hrúbka	150 μm 0.15 mm
Plošná hmotnosť	135 g/m ²	Farba	Biela

PE Zmršťovacia fólia

(1)

Fóliu stiahnite z rolky a položte ju pod diely, ktoré sa majú zabalíť. Potom uložte na ložnú plochu alebo náklad znížte.

(2)

Vytiahnite fóliu po stranách a pripevnite ju k prvku pomocou lepiacej pásky alebo zošivačky. Náklad zaistite vhodnými upínacími pásmi.

(3)

Ak sú prvky väčšie ako fólia, zhora treba aplikovať druhú vrstvu fólie. Fóliu je možné cez náklad preložiť pomocou žeriavu v hale. Pozor: Zachovajte prekrytie 40 - 50 cm!

(4)

Prekrývajúce sa oblasti (40 - 50 cm) zvaríte pomocou teplotovzdušnej pištole.

