



## PRODUKTDATENBLATT

## P-Dichtung

Abdichtung von Fußbodenelementen und Deckenkassetten sowie Dichtung bei Wandstößen mit Befestigungslippe zum Antackern.

## VERWENDUNGSZWECK

- Abdichtung von Fußbodenelementen, Deckenkassetten und Wandstößen
- Mit Befestigungslippe zum Antackern

## VORTEILE

- Nimmt kein Wasser auf, Wasser hat keinen Einfluss auf das Material
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Chemische Stabilität, bei Kontakt mit anderen Materialien verändert sich EPDM nicht
- Beinhaltet keine Weichmacher und Additive, recyclingfähig
- Resistent gegen Druckbelastung

## ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Typ	P 5,5 SK*	P 12	P 17
Rollenbreite	9 mm	20 mm	27 mm
Dicke	5,50 mm	12,00 mm	17,00 mm
Rollenlänge	100 m	100 m	50 m
Kartoninhalt	6 Rollen	5 Rollen	3 Rollen

## PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	Schlauch aus EPDM - Zellkautschuk mit Befestigungslippe bzw. selbstklebend
Farbe	Schwarz
sd-Wert	ca. 65 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 150 °C
UV-Beständigkeit	uneingeschränkt beständig
Alterungsbeständigkeit	>50 Jahre
Lagerung	Kühl und trocken
Dichtungseigenschaften	Um bei 50 Pascal abzudichten, darf die Spaltbreite maximal 75 % der Profilhöhe betragen

# P-Dichtung

## INFO

P 5,5 ist selbstklebend, sollte aber zur Sicherung an den Enden getackert werden. P 12, 17 und 25 werden an der Befestigungsrippe angetackert.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)