



TRELLEBORG

FICHE PRODUIT

## Joint d'étanchéité en-P

Étanchéification d'éléments de plancher et de plafond. S'utilise également pour étanchéifier des raccord de cloisons. Lèvre de fixation pour agrafage.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Étanchéité d'éléments de plancher et de plafond
- Avec lèvre de fixation pour l'agrafage

### AVANTAGES

- N'absorbe pas l'eau, insensible à l'eau
- Résistance élevée à la température
- Stabilité chimique, l'EPDM est insensible aux autres matériaux
- Ne contient pas de plastifiants ni d'additifs, recyclable
- Résiste aux charges de compression

### DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Type	P 5,5 SK*	P 12	P 17
Largeur de rouleau	9 mm	20 mm	27 mm
Épaisseur	5,50 mm	12,00 mm	17,00 mm
Longueur de rouleau	100 m	100 m	50 m
Contenu du carton	6 Rollen	5 Rollen	3 Rollen

### DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

Composition	Tuyau en caoutchouc cellulaire EPDM avec lèvre de fixation ou autocollant
Couleur	Noir
Valeur Sd	ca. 65 m
Résistance à la température	-40 °C - 150 °C
Résistance aux UV	illimitée et durable
Résistance au vieillissement	>50 ans
Stockage	Au frais et au sec
Déformation de charge	Pour assurer une étanchéité à 50 pascals, la largeur de fente ne peut excéder 75 % de la hauteur du profil

## Joint d'étanchéité en-P

### INFO

Le P 5,5 est autocollant, mais pour plus sécurité, il doit être agrafé aux extrémités.

Les P 12, 17 et 25 sont agrafés à la lèvre de fixation.



#### **ISOCELL GmbH & Co KG**

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### **ISOCELL FRANCE**

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### **ISOCELL Sverige AB**

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

#### **ISOCELL SCHWEIZ AG**

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### **ISOCELL BUREEL BELGIË**

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)