



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

## P-Tesnenie

Utesnenie podlahových stavebných prvkov a stropných panelov aj ako tesnenie v spojovacom materiále pre nárazové steny . Fixácia stavebnou zošívачkou.

### OBLAST POUŽITIA

- Zatesnenie podlahových prvkov, stropných panelov a nárazových stien
- Upevnenie stavebnou zošívачkou

### PREDNOSTI

- Nesaje vodu, voda neovplyvňuje kvalitu materiálu
- Vysoká tepelná odolnosť
- Chemicky stabilná, v kontakte s iným materiálom sa nemení
- Neobsahuje žiadne zmäkčovadlá ani aditíva, plne recyklovateľná
- Odolnosť voči tlakovej záťaži

### DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Typ	P 5,5 SK*	P 12	P 17
Šírka role	9 mm	20 mm	27 mm
Hrúbka	5,50 mm	12,00 mm	17,00 mm
Dĺžka role	100 m	100 m	50 m
Obsah kartónu	6 Rollen	5 Rollen	3 Rollen

### ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	Hadica z EPDM - ľahčeného kaučuku pripevňovacia, resp. samolepiaca
Farba	Čierna
Hodnota sd	ca. 65 m
Tepelná odolnosť	-40 °C - 150 °C
UV-stabilita	potvrdená neobmedzená
Odolnosť proti starnutiu	>50 roky
Skladovateľnosť	V chlade a v suchu
Tesniace vlastnosti	Pre utesnenie pri 50 Pascaloch, môže presiahnuť priestor maximálne 75 % výšky profilu

# P-Tesnenie

## INFO

P 5,5 je samolepiaca, v ukončeniach sa ale odporúča upevnenie stavebnou zošívачkou. P 12, 17 a 25 upevňovať zošívачkou na pevnej časti.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)